



BS 502

BS 500 P

Données techniques

Modèle		BS 502	BS 500 P	BSW 903	BSW 506
Référence		29602-46-5	29500-32-5	60012-08-5	29945-64-5
Démarrage		Par poussée	Gachette	Levier	Levier
Vitesse de rotation à vide	tr / min	500	500	900	500
Réglage de la vitesse		Oui	Non	Oui	Oui
Puissance	Watt	160	160	35	65
Capacités chanfreinage	mm	5 – 30	5 – 30	2 – 10	5 – 25
Pince de serrage	mm	8	8	3 Hex.	1/4" Hex.
Pincettes de serrage en option	mm	6, 10	6, 10	—	—
Niveau sonore	dB(A)	65	63	68	71
Consommation air comprimé	l/s	5,0	5,0	2,8	5,0
Masse sans tuyau	kg	0,65	0,78	0,40	0,85
Diamètre machine	mm	31	31	25	30
Longueur machine	mm	230	190	258	295
Hauteur tête sans fraise	mm	—	—	18	30,5
Unité tuyaux					
Tuyau d'alimentation	m	1,5	—	1,5	1,5
Tuyau d'échappement	m	1	—	1	1
Raccord		1/4" M	1/4" F	1/4" M	1/4" M
Accessoires livrés		Clés	Clés	—	—

Puissances et vitesses données à 6 bar. Air comprimé lubrifié.



BSW 903

BSW 506