

Meuleuses droites haute vitesse

Pour l'ébavurage léger

55 000 – 80 000 tr/min



Données techniques

		NOUVEAUTÉ	NOUVEAUTÉ		
Modèle		G 813 D	G 813 H	G 551 D	GK 551 D
Référence		60019-74-5	60019-75-5	29939-85-5	29939-86-5
Illustration		1	2	1	3
Démarrage		Bague tournante	Levier	Bague tournante	Bague tournante
Vitesse de rotation à vide	tr/min	80 000	80 000	55 000	55 000
Puissance	Watt	100	100	100	100
Echappement		Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Pince de serrage	mm	3	3	3	3
Fraise lime carbure max.	mm	4	4	6	6
Meule sur tige max.	mm	6	6	8	8
Niveau sonore	dB(A)	76	76	74	74
Consommation air comprimé	l/sec	2	2	2	2
Masse sans tuyau	kg	0,15	0,18	0,15	0,12
Diamètre machine	mm	14	14	14	14
Longueur machine	mm	120	120	120	100
Unité tuyaux		Incluse	Incluse	Incluse	Incluse
Tuyau d'alimentation	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Tuyau d'échappement	m	1	1	1	1
Raccord		1/4"M	1/4"M	1/4"M	1/4"M
Accessoires livrés		Clés	Clés	Clés	Clés

Puissances et vitesses données à 6 bar. Air comprimé lubrifié.

Pinces de serrage



Diamètre (mm ")	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1/8"	3/32"
Tous les modèles	9 369 912	9 369 913	9 369 914	9 369 915	9 369 825	9 369 917	9 369 916