

- Machine robuste et puissante pour les très gros ébavurages
- Possibilité de rallonges jusqu'à 1 000 mm

Meuleuses droites Rallongées 10 000 tr/min



G 100 H

Données techniques

Modèle avec pince 6 mm		G 100 H	G 100 H-100	G 100 H-200	G 100 H-400	G 100 H-500
Référence		60009-35-5	60009-36-5	60009-37-5	60009-38-5	60009-39-5
Modèle avec filetage M12		G 101 H	G 101 H-100	G 101 H-200	G 101 H-400	G 101 H-500
Référence		60009-40-5	60009-41-5	60009-42-5	60009-43-5	60009-44-5
Rallonge montée	mm	—	100	200	400	500
Vitesse de rotation à vide	tr / min	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Puissance	Watt	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Echappement		Latéral	Latéral	Latéral	Latéral	Latéral
Fraise lime carbure max.	mm	16	16	16	16	16
Meule sur tige max.	mm	50	50	50	50	50
Roue à lamelles max.	mm	60	60	60	60	60
Niveau sonore	dB(A)	89	89	89	89	89
Consommation air comprimé à vide en charge	l / sec	11,7 27,7	11,7 27,7	11,7 27,7	11,7 27,7	11,7 27,7
Masse sans tuyau	kg	3,2	3,5	3,8	4,4	4,7
Diamètre machine	mm	65	65	65	65	65
Longueur machine G 100 H G 101 H	mm	523 508	623 608	723 708	923 808	1 023 1 008
Tuyau d'alimentation	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Diam. int. tuyau	mm	13	13	13	13	13
Raccord		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Accessoires livrés		Clés	Clés	Clés	Clés	Clés


Puissances et vitesses données à 6 bar. Air comprimé lubrifié.

Rallonges

Rallonge (mm)	100	200
Diamètre 24,5 mm	600 098 15	600 098 45

[Autres longueurs de rallonges sur demande !](#)

Pinces de serrage



Diamètre (mm)	6,0	8,0
G 100 H	9 369 839	9 369 842
Ecrou de serrage	29701-56-3	29701-56-3