



GE 8-500 P



G 14-6 P

Données techniques

| Modèle | | GE 8-500 P | GE 8-900 P | G 14-6 P |
|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|---|
| Référence | | 47060-06-5 | 47060-08-5 | 47650-53-5 |
| Vitesse de rotation à vide | tr / min | 500 | 900 | 600 |
| Puissance | Watt | 200 | 200 | 550 |
| Mandrin pendulaire | | Oui | Oui | Oui |
| Capacités mandrin | mm | 3 – 9 | 3 – 9 | 6 – 9 |
| Arbre | | B 12 | B 12 | B 12 |
| Capacité taraudage acier | mm | M 6 | M 6 | M 14 |
| Capacité taraudage alu | mm | M 8 | M 8 | M 16 |
| Diamètre machine | mm | 38 | 38 | 52 |
| Longueur machine | mm | 251 | 251 | 318 |
| Niveau sonore | dB(A) | 77 | 77 | 78 |
| Masse sans tuyau | kg | 1,20 | 1,20 | 2,20 |
| Consommation air comprimé | l/s | 4,5 | 4,5 | 9,0 |
| Raccord | | 1/4" F | 1/4" F | 1/4" F |
| Accessoires livrés | | Mandrin pendulaire | Mandrin pendulaire | Mandrin pendulaire, Poignée latérale |

Puissances et vitesses données à 6 bar. Air comprimé lubrifié.

Accessoires

| Type | Mandrin pendulaire | Clé de mandrin | Jeu mors de rechange | Poignée latérale |
|------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|
| GE 8 | 9 369 982 | 9 369 834 | 9 369 954 | 03256-00-5 |
| G 14 | 9 369 833 | 9 369 834 | 9 369 955 | 03208-97-6 |



Raccord tournant

| | |
|----------|------------|
| Variacor | 60001-60-6 |
|----------|------------|

Taraudeuses droites
sur demande.