

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

- Pour les travaux faciles d'ébavurage
- Forme de construction ergonomique
- Air pollué vers l'avant
- Valve à levier de sécurité correspondant à EN 792
- Après-vente facile
- Moteur à lamelles puissant

**Données Techniques**

Modèle	G 281 HV
Article Nr.	29908335
valve	Levier sécurité
Vitesse de rotation (marche à vide)	30000 min ⁻¹
Puissance	220 Watt
Air pollué	avant
Pince de serrage	6 mm
HM cheville fraisage jusqu'à max. ø	10 mm
Corps pour rectifier profils jusqu'à max. ø	16 mm
Niveau sonore	79 dB(A)
Consommation d'air	5.6 ls
Tuyau CP	8.0 mm
Poids sans tuyau	0.41 kg
Diamètre	30.00 mm
Longueur	197.0 mm
Filetage de raccord	G 1/4"
Accessoires livrés	Clé

Caractéristiques basées sur pression de 6.3 bars.
Sous réserve de modifications techniques.

Accessoires

Type	Article Nr.
Pince de serrage 3,0 mm	9369983
Pince de serrage 6,0 mm	9369918
Variacor 1/4"	60001606
Raccord orientable robuste et flexible	



Ets J.-Pierre ISSENHUTH
Equipements et Fournitures Industriels

33, rue du Printemps - B.P. 80077 - 67152 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 98 17 00 • Fax 03 88 98 85 33
www.issenhuth.com - E-mail : issenhuth.sarl@wanadoo.fr