



Les clés à rochet Ingersoll Rand de la gamme 109/1099XPA offrent une puissance exceptionnelle avec un niveau supérieur de confort et de durabilité.

- 103 Nm de couple maxi.
- Conception de la tête Ingersoll Rand TwinPawl Plus assure une durabilité exceptionnelle.
- Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Echappement d'air orientable sur 360° éloigne l'air de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	1099XPA
Code produit	80181001
Carré entraîneur	1/2"
Autres versions disponibles:	
- carré entraîneur de 3/8"	109XPA

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée	14 - 87 Nm
Couple maxi	103 Nm
Capacité de boulon	M10
Vitesse maxi à vide	220 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	113 L/min
Consommation d'air en charge	680 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	92,4 / 103,4 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	2,5 / 0,7 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,51 kg
Longueur de l'outil	306 mm
Dimensions de la tête (l x h)	40 x 35 mm
Poids à l'expédition	1,75 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	76 x 345 x 74 mm
Code UPC / EAN	6 63023 03027 9
Origine	Made in China





SK4M14

81287351

Jeu de douilles à chocs 1/2" (14 pcs)
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 et 24 mm)



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



33104

91486330

Manchette, 1/4" NPT, diamètre
intérieur 6 mm, 30 cm



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)



RH-10

92536044

Tuyau PVC, diamètre intérieur 10 mm,
30 m



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



1099XPA-TRK1

16594392

Kit de maintenance de la tête à rochet



SK4M18

81287385

Jeu de douilles à chocs 1/2" (18 pcs)
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,
14L, 21L, 24L, 17L, 19L et 21L mm,
rallonge 125 mm)



109-BOOT

45505336

Gaine de protection



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



CO-1315

56753106

Colliers à oreilles, diamètre extérieur
13-15 mm, 100 pcs



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



109XPA-MK

16594160

Kit de maintenance moteur