

- **Idéal pour utiliser tous types de ponceuses** (ponceuses avec ou sans aspiration, même avec des plateaux non perforés)
- **Double filtration** (pour tous les modèles)
 - Premier niveau pré-filtre à 5 microns (couverture fibre pliable pour changement ou nettoyage).
 - Second niveau filtre papier à 1 micron (filtre papier grande capacité 610mm x 640 mm, deux éléments pour le modèle 64203 et trois éléments pour le modèle 64204)
- **Revêtement Rhino Linings®** sur le plan de travail (très résistant, anti-rayure et anti-dérapant).
- **Très bonne maniabilité** avec les roues de diamètre 127 mm.
- Deux **compartiments de rangement** pour les outils et les accessoires.
- Deux vérins à gaz pour assister l'ouverture du dessus de la table.



CARACTÉRISTIQUES

- Générateur d'aspiration: Turbine à entraînement direct, double entrées d'air, acier galvanisée (moteur refroidi par le flux d'air)
- Voltage: 230 V/50 Hz mono.
- Filtre papier disponible: ref. 64671: 508 mm x 635 mm x 51 mm (standard).

Modèle	Moteur CV (W)	Volts/Hz	Phase	Aspiration	Niveau Sonore	Largeur de travail	Longueur de travail	Hauteur	Poids	Tarif HT Franco
64202	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	104 cm (41")	91 cm (36")	120 kg (264.5 lb.)	4518€
64203	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	152 cm (60")	91 cm (36")	130 kg (286.6 lb.)	4699€
64204	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	91 cm (36")	183 cm (72")	91 cm (36")	150 kg (330.7 lb.)	5294€
64192	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	104 cm (41")	91 cm (36")	120 kg (264.5 lb.)	5198€*
64193	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	84 cm (33")	152 cm (60")	91 cm (36")	130 kg (286.6 lb.)	5382€*
64194	550 W (.75 hp)	230/50	1	1900 CFM	72 dB(A)	91 cm (36")	183 cm (72")	91 cm (36")	150 kg (330.7 lb.)	5873€*

*Inclus: Pack d'accessoires



Le Filtre-Régulateur-Lubrificateur (FRL) assure un air sain aux moteurs pneumatiques. La lubrification de l'air réduit les frictions et l'usure des composants des moteurs pneumatiques.

La servante d'air comprimé ne nécessite qu'une arrivée d'air et alimente 6 coupleurs pneumatiques (4 coupleurs 1/4" et 2 coupleurs 3/8") permettant la connexion de 6 machines.

Nul besoin de déconnecter une machine pour en connecter une autre, permettant ainsi un gain de temps.

2 prises d'aspiration, au niveau du plateau, sont également disponibles pour y brancher un tuyau.



Ets J.-Pierre ISSENHUTH
Equipements et Fournitures Industriels

33, rue du Printemps - B.P. 80077 - 67152 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03 88 98 17 00 • Fax 03 88 98 85 33
www.issenhuth.com - E-mail : issenhuth.sarl@wanadoo.fr