


# Fiche produit



## CS 565

Disques fibre pour Acier inoxydable, Acier, Metall Universal



### Utilisation

Acier inoxydable  
Acier  
Metall Universal

### Propriétés

- Liant Résine synthétique
  - Nature du grain
  - Corindon au zircon
- Poudrage Serré

Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix

### Granulométrie

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diamètre en mm	Alésage en mm	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
100.0	16	80	80	15300.0	188678
100.0	16	36	80	15300.0	23680
100.0	16	60	80	15300.0	84604
115.0	22	100	80	13300.0	204609
115.0	22	40	80	13300.0	242800
115.0	22	40	80	13300.0	242801
115.0	22	36	80	13300.0	65698
115.0	22	60	80	13300.0	65700
115.0	22	80	80	13300.0	65701
115.0	22	36	80	13300.0	6686
115.0	22	60	80	13300.0	6687
115.0	22	80	80	13300.0	6688
115.0	22	50	80	13300.0	85517
115.0	22	50	80	13300.0	92066
115.0	22	24	80	13300.0	93409

115.0	22	24	80	13300.0	95335
125.0	22	100	80	12200.0	204611
125.0	22	80	80	12200.0	23001
125.0	22	80	80	12200.0	23005
125.0	22	40	80	12200.0	242802
125.0	22	40	80	12200.0	242803
125.0	22	36	80	12200.0	65681
125.0	22	60	80	12200.0	65707
125.0	22	36	80	12200.0	6620
125.0	22	60	80	12200.0	6721
125.0	22	50	80	12200.0	93054
125.0	22	24	80	12200.0	95071
125.0	22	24	80	12200.0	97643
180.0	22	40	80	8500.0	242807
180.0	22	36	80	8500.0	65702
180.0	22	36	80	8500.0	65703
180.0	22	60	80	8500.0	65705
180.0	22	80	80	8500.0	65706
180.0	22	60	80	8500.0	6690
180.0	22	80	80	8500.0	6691
180.0	22	50	80	8500.0	93045
180.0	22	24	80	8500.0	95993