


Fiche produit



CS 570

Disques fibre pour Acier inoxydable, Aluminium



Utilisation

Acier inoxydable
Aluminium
Métaux non ferreux

Propriétés

● Liant Résine synthétique
● Nature du grain
○ Corindon au zircon
Poudrage Serré

Avantages: Effet auto-aiguissant - Agressivité importante, convient particulièrement sur l'acier inoxydable - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multilient évite la coloration par échauffement - Convient particulièrement à une utilisation sur l'aluminium

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Alésage en mm	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
100.0	16	36	80	15300.0	204823
100.0	16	60	80	15300.0	204825
100.0	16	80	80	15300.0	204826
100.0	16	120	80	15300.0	204828
115.0	22	24	80	13300.0	204085
115.0	22	36	80	13300.0	204086
115.0	22	50	80	13300.0	204087
115.0	22	60	80	13300.0	204088
115.0	22	80	80	13300.0	204089
115.0	22	100	80	13300.0	204090
115.0	22	120	80	13300.0	204091
115.0	22	36	80	13300.0	204797
115.0	22	60	80	13300.0	204799
115.0	22	80	80	13300.0	204800
115.0	22	120	80	13300.0	204802

115.0	22	40	80	13300.0	250258
125.0	22	24	80	12200.0	204092
125.0	22	36	80	12200.0	204093
125.0	22	50	80	12200.0	204094
125.0	22	60	80	12200.0	204095
125.0	22	80	80	12200.0	204096
125.0	22	100	80	12200.0	204097
125.0	22	120	80	12200.0	204098
125.0	22	36	80	12200.0	204806
125.0	22	60	80	12200.0	204811
125.0	22	80	80	12200.0	204812
125.0	22	120	80	12200.0	204814
125.0	22	40	80	12200.0	250259
180.0	22	24	80	8500.0	204099
180.0	22	36	80	8500.0	204100
180.0	22	60	80	8500.0	204102
180.0	22	80	80	8500.0	204103
180.0	22	120	80	8500.0	204105
180.0	22	40	80	8500.0	250260