

Fiche produit



SMT 626 Supra

Plateaux à lamelles pour Acier inoxydable, Acier



Classe de puissance

Utilisation

Propriétés

SUPRA

Agressivité



Acier inoxydable

Longévité



Acier

● Nature du grain

● Corindon au zircon

Teller Fibres de verre

Avantages: Très important taux d'enlèvement - Durée de vie considérable grâce à l'angle unique des lamelles

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Alésage en mm	Forme	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
115.0	22.23		120	80	13300.0	321683
115.0	22.23		36	80	13300.0	321686
115.0	22.23		40	80	13300.0	321689
115.0	22.23		50	80	13300.0	321692
115.0	22.23		60	80	13300.0	321694
115.0	22.23		80	80	13300.0	321697
125.0	22.23		120	80	12200.0	321684
125.0	22.23		36	80	12200.0	321687
125.0	22.23		40	80	12200.0	321690
125.0	22.23		50	80	12200.0	321693
125.0	22.23		60	80	12200.0	321695
125.0	22.23		80	80	12200.0	321698
180.0	22.23		36	80	8500.0	321688
180.0	22.23		40	80	8500.0	321691
180.0	22.23		60	80	8500.0	321696

180.0	22.25		60	80	8500.0	521696
180.0	22.23		80	80	8500.0	321699