

Fiche produit



SMT 624 Supra

Plateaux à lamelles pour Acier inoxydable, Acier



Classe de puissance

Utilisation

Propriétés

SUPRA

Agressivité ■■■■■■ □ Acier inoxydable

Longévité ■■■■■■ □ Acier

● Nature du grain

● Corindon au zircon

Teller Fibres de verre













Avantages: Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation -

Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Alésage en mm	Forme	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
100.0	16		36	80	15300.0	322758
100.0	16		40	80	15300.0	322759
100.0	16		60	80	15300.0	322760
100.0	16		80	80	15300.0	322761
100.0	16		120	80	15300.0	322762
115.0	22.23		36	80	13300.0	322764
115.0	22.23		40	80	13300.0	322765
115.0	22.23		50	80	13300.0	322766
115.0	22.23		60	80	13300.0	322767
115.0	22.23		80	80	13300.0	322768
115.0	22.23		120	80	13300.0	322769
125.0	22.23		36	80	12200.0	322771
125.0	22.23		40	80	12200.0	322772
125.0	22.23		50	80	12200.0	322773

125.0	22.25		60	80	12200.0	322774
125.0	22.23		80	80	12200.0	322775
125.0	22.23		120	80	12200.0	322776
150.0	22.23		40	80	10200.0	322778
150.0	22.23		60	80	10200.0	322779
150.0	22.23		80	80	10200.0	322780
180.0	22.23		36	80	8500.0	322782
180.0	22.23		40	80	8500.0	322783
180.0	22.23		50	80	8500.0	322784
180.0	22.23		60	80	8500.0	322785
180.0	22.23		80	80	8500.0	322786
180.0	22.23		120	80	8500.0	322787