

Fiche produit



CS 310 X

Anneaux pour Metall Universal



Utilisation

Metall Universal
Matière plastique

Propriétés

- Liant Résine synthétique
- Nature du grain Corindon
- Poudrage Serré
- Support X-toile

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Grain	Référence
10.0	20.0	150	11554
10.0	20.0	80	11555
13.0	25.0	150	11557
13.0	25.0	80	11558
13.0	25.0	50	28188
15.0	30.0	150	11566
15.0	30.0	80	11567
15.0	30.0	50	11568
22.0	20.0	150	11569
22.0	20.0	80	11570
22.0	20.0	50	11571
30.0	20.0	150	11572
30.0	20.0	80	11573
30.0	20.0	50	11574
30.0	30.0	150	11575

30.0	30.0	80	11576
30.0	30.0	50	11577
45.0	30.0	150	11578
45.0	30.0	80	11579
45.0	30.0	50	11580
60.0	30.0	150	11581
60.0	30.0	80	11582
60.0	30.0	50	11583
75.0	30.0	150	11584
75.0	30.0	80	11585
75.0	30.0	50	11586