Fiche produit



NFW 600 S

Tambours de satinage pour Métal universel, Acier inoxydable



| Utilisation | | Propriétés | |
|------------------|---|--------------------------|--|
| Métal universel | • | Liant Résine synthétique | |
| Acier inoxydable | • | Nature du grain Corindon | |

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

| Diamètre en mm | Largeur en mm | Alésage en mm | Grade | Vmax en m/s | Vitesse de rot. adm. en t/min | Référence |
|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 100.0 | 100.0 | 19 | Coarse | 19 | 3700.0 | 258895 |
| 100.0 | 100.0 | 19 | Medium | 19 | 3700.0 | 258896 |
| 100.0 | 100.0 | 19 | Very Fine | 19 | 3700.0 | 258897 |
| 100.0 | 50.0 | 19 | Coarse | 19 | 3700.0 | 259853 |
| 100.0 | 50.0 | 19 | Medium | 19 | 3700.0 | 259854 |
| 100.0 | 50.0 | 19 | Very Fine | 19 | 3700.0 | 259895 |
| 110.0 | 100.0 | 19 | Coarse | 19 | 3300.0 | 320253 |
| 110.0 | 100.0 | 19 | Medium | 19 | 3300.0 | 320254 |
| 110.0 | 100.0 | 19 | Very Fine | 19 | 3300.0 | 320255 |