

Fiche produit



SMT 314 Extra

Plateaux à lamelles pour Acier, Métaux non ferreux



Classe de puissance

Utilisation

Propriétés

EXTRA

Agressivité	■■■■□□□	Acier	●	Nature du grain Corindon
Longévité	■■■■□□□	Métaux non ferreux	●	Plateau Fibres de verre
		Bois	○	

Avantages: Bonne capacité d'enlèvement sur les aciers non alliés - Convient également pour les aciers non ferreux - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances

Granulométrie

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diamètre en mm	Alésage en mm	Forme	Grain	Vmax en m/s	Vitesse de rot. adm. en t/min	Référence
115.0	22.23		36	80	13300.0	322808
115.0	22.23		40	80	13300.0	322809
115.0	22.23		60	80	13300.0	322811
115.0	22.23		80	80	13300.0	322812
115.0	22.23		120	80	13300.0	322813
125.0	22.23		36	80	12200.0	322814
125.0	22.23		40	80	12200.0	322815
125.0	22.23		60	80	12200.0	322817
125.0	22.23		80	80	12200.0	322818
125.0	22.23		120	80	12200.0	322819
180.0	22.23		36	80	8500.0	322820
180.0	22.23		40	80	8500.0	322821
180.0	22.23		60	80	8500.0	322822
180.0	22.23		80	80	8500.0	322823

