# PINCES A FUTS TYPE RS/D 91



Type RS-I/D 91

### Transport de fûts plastiques à ouverture totale et fûts coniques à ouverture totale de 120 à 220 litres (fûts pleins)

- Butée réglable s'adaptant au type de fût
- Cadre de base identique au type RS-/M
- Dispositif de pinces galvanisées de série
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

### Versions spécifiques livrables

Par exemple revêtement anti-déflagrant selon ATEX 95

Type	Nombre max.	Charge adm.	Dimensions (LxPxH)	Ecartement des	Section des fourches	Poids
	(fûts à 200 I)	(kg)	(mm)	fourches (mm)	(mm)	laqué (kg)
RS-I/D 91	1	800	1290 x 585 x 810	240	150 x 65	94
RS-II/D 91	2	1600	1290 x 960 x 810	540	150 x 65	139

## PINCES A FUTS TYPE RS 60



Type RS 60-I, approprié pour fûts à partir de 500 mm de hauteur avec bord supérieur



Versions spéciales livrables, par ex. pour fûts à bière de 30/50 litres

### Pour fûts métalliques à bonde de 60 litres (fûts pleins)

- Construction robuste
- Vue dégagée pour le conducteur
- Dispositif de pinces galvanisées de série faciles à remplacer
- Butée en caoutchouc pour éviter l'endommagement des fûts
- Bras de pinces vissé sur le cadre de base
- Force de serrage extrêmement élevée
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel

#### **Options**

Pieds-supports pour gerbeurs

### Versions spécifiques livrables

Par exemple revêtement anti-déflagrant selon ATEX 95

Туре	Nombre max. (fûts à 60 l)	Charge adm. (kg)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Ecartement des fourches (mm)	Section des fourches (mm)	<b>Poids</b> laqué (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 405 x 560	120	140 x 60	32
RS 60-II	2	200	1050 x 645 x 560	360	140 x 60	45