



### Description

- Palonnier fixe type PALF
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
- Coefficient de sécurité = 4
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5
- $\alpha = 5^{\circ}50'$
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

### Description

- Fixed spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Rust-proof paint + highly resistant RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Safety factor: 4.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$ .
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film planned for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
1000	1
1000	2
1000	3
1000	4
1000	5
1000	6

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
3000	1
3000	2
3000	3
3000	4
3000	5
3000	6

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
5000	1
5000	2
5000	3
5000	4
5000	5
5000	6

CMU Max capacity	Longueur Length
Kg	m
8000	1
8000	2
8000	3
8000	4
8000	5
8000	6

2000	1
2000	2
2000	3
2000	4
2000	5
2000	6

4000	1
4000	2
4000	3
4000	4
4000	5
4000	6

6000	1
6000	2
6000	3
6000	4
6000	5
6000	6

10000	1
10000	2
10000	3
10000	4
10000	5
10000	6

### OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique | *Specific RAL finish for indoor use*

Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL 1028 | *Polyurethan painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use*

Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL spécifique | *Polyurethan painting with specific color on epoxy primer for outdoor use*

Galvanisation à chaud | *Hot dip galvanizing*