



Description

- Palonnier réglable type PALR.
- Équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Réglage des crochets par suspentes déplaçables.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance.
- Coefficient de sécurité = 4.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155.
- Groupe = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$.
- Réglage au pas = 100 mm.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures ou autres modèles, nous consulter.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

Description

- Adjustable spreader beam.
- Equipped with 2 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Adjustment of the hooks with movable hangers.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Rust-proof paint + highly resistant RAL 1028 yellow polyurethane finish.
- Safety factor: 4.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155.
- Group = FEM5.
- $\alpha = 5^{\circ}50'$.
- Pitch = 100 mm.
- Maximum hoisting speed = 16 m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and CE certificate of compliance.
- For superior capacities or other model, contact us.
- Packing under shrink film planned for transport by truck. Not suitable for sea freight.

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
1000	1 / 0,5
1000	2 / 1
1000	3 / 1
1000	4 / 2
1000	5 / 3
1000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
3000	1 / 0,50
3000	2 / 1
3000	3 / 1
3000	4 / 2
3000	5 / 3
3000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
5000	1 / 0,50
5000	2 / 1
5000	3 / 1
5000	4 / 2
5000	5 / 3
5000	6 / 4

CMU	Longueur
Max capacity	Length
Kg	m
8000	1 / 0,50
8000	2 / 1
8000	3 / 1
8000	4 / 2
8000	5 / 3
8000	6 / 4

2000	1 / 0,5
2000	2 / 1
2000	3 / 1
2000	4 / 2
2000	5 / 3
2000	6 / 4

4000	1 / 0,50
4000	2 / 1
4000	3 / 1
4000	4 / 2
4000	5 / 3
4000	6 / 4

6000	1 / 0,50
6000	2 / 1
6000	3 / 1
6000	4 / 2
6000	5 / 3
6000	6 / 4

10000	1 / 0,50
10000	2 / 1
10000	3 / 1
10000	4 / 2
10000	5 / 3
10000	6 / 4

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works prices, packaging included.

OPTIONS

Peinture intérieure RAL spécifique | Specific RAL finish for indoor use

Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL 1028 | Polyurethane painting RAL 1028 on epoxy primer for outdoor use

Peinture 4 couches polyuréthane sur apprêt epoxy RAL spécifique | Polyurethane painting with specific color on epoxy primer for outdoor use

Galvanisation à chaud | Hot dip galvanizing