

ALU INT EXT



Description

- Construction légère.
- Assemblage boulonné.
- Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
- Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle.
- Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
- Poutre de roulement profil creux.
- Livré avec chariot porte-palan.
- Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
- Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables.
- Pieds repliables pour le transport.
- Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.
- Vitesse de levage maximum = 8 m/min.
- Emballage sur palette + film rétractable.

Description

- Light construction.
- Bolted joints.
- Easy assembly with 8 bolts between leg and beam.
- Assembly requires 1 to 3 people, according to model.
- Flexibility of movement due to its light weight.
- Hollow-section gantry girder.
- Hoist trolley provided.
- Height under beam can be adjusted by single person.
- Dismountable in 3 elements, with foldable feet.
- Feet fold up for transport.
- White polyamide wheels, with 2 locking wheels.
- Maximum hoisting speed = 8 m/min.
- Packing on pallet + shrink film.

Inclus dans le prix

- 4 roues pivotantes dont 2 freinées.
- 1 chariot porte palan à direction libre.

Price including

- 4 swivel casters, 2 with brakes.
- 1 hoist trolley with manual direction.

Hauteur Height	Portée Span	250 Kg	Portée Span	500 Kg	Portée Span	1000 Kg	Portée Span	1600 Kg	Portée Span	2000 Kg
mm	m	€	m	€	m	€	m	€	m	€
H0 HSF de 1500mm à 2100mm HSF from 1500mm to 2100mm	2		2		2		2		2	
	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	3		3		3		3		3	
	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	
	4		4		4		4		4	
	4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	
	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
6		6		6		6		6		

Hauteur Height	Portée Span	250 Kg	Portée Span	500 Kg	Portée Span	1000 Kg	Portée Span	1600 Kg	Portée Span	2000 Kg
mm	m	€	m	€	m	€	m	€	m	€
H1 HSF de 2150mm à 3200mm HSF from 2150mm to 3200mm	2		2		2		2		2	
	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	3		3		3		3		3	
	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	
	4		4		4		4		4	
	4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	
	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
6		6		6		6		6		

Hauteur Height	Portée Span	250 Kg	Portée Span	500 Kg	Portée Span	1000 Kg	Portée Span	1600 Kg	Portée Span	2000 Kg
mm	m	€	m	€	m	€	m	€	m	€
H2 HSF de 3000mm à 4000mm HSF from 3000mm to 4000mm	2		2		2		2		2	
	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
	3		3		3		3		3	
	3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	
	4		4		4		4		4	
	4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	
	5.5		5.5		5.5		5.5		5.5	
6		6		6		6		6		

Prix départ usine, emballage compris. | Ex-works price, packaging included.

OPTIONS

Accessoires de levage | Lifting accessories

Palan manuel | Manual hoist

Palan électrique | Electric hoist

Chariot porte palan supplémentaire
Additional hoist trolley

Plus-value pour remplacement des roues standards par 4 roues à bandage polyuréthane
Additional cost for replacing the standard wheels by 4 wheels with polyurethane tires

500 Kg
1000 Kg / 1600 Kg / 2000 Kg

Électrique | Electrical

Interrupteur cadenassable
Lockable main switch

Ligne d'alimentation
Feeding line

Enrouleur 18m P ≤ 2kW
Reel 18m P ≤ 2kW

Enrouleur 18m P ≤ 7kW
Reel 18m P ≤ 7kW