

PORT

PORTIQUES D'ATELIER DÉPLAÇABLES EN CHARGE WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD



Description

- Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur et extérieur.
- NOS PORTIQUES SONT DÉPLAÇABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.
- Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.
- Roues en polyamide blanc jusqu'à 3,2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.
- Protection : système 3 couches.
- Finition polyuréthane RAL 1028.
- Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
- Vitesse de direction maximum = 10 m/min.
- Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.

CMU	Hauteur Sous Fer
Max capacity	Height under beam
Kg	m
500	3
500	3,5
500	4
500	4,5
500	5

1000	3
1000	3,5
1000	4
1000	4,5
1000	5
1600	3
1600	3,5
1600	4
1600	4,5
1600	5

2000	3
2000	3,5
2000	4
2000	4,5
2000	5
3200	3
3200	3,5
3200	4
3200	4,5
3200	5

5000	3
5000	3,5
5000	4
5000	4,5
5000	5

Portée : 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5

OPTIONS

Accessoires de levage | Lifting accessories

Palan manuel | Manual hoist
 Chariot porte palan supplémentaire
 Additional hoist trolley

Plus-value pour remplacement des roues standards par 4 roues à bandage polyuréthane Additional cost for replacing the standard wheels by 4 wheels with polyurethane tires

500 Kg 3 200 Kg
 1000 Kg / 1600 Kg / 2000 Kg 5 000 Kg *inclus | included*

Plus-value pour remplacement des roues standards par roues à blocage (prix par roue) Additional cost for replacing the standard wheels by wheels lock (price per wheel)

500 Kg à 3 000 Kg 5 000 Kg

Électrique | Electrical

Interrupteur cadenassable
 Lockable main switch
 Ligne d'alimentation
 Feeding line
 Enrouleur 18m P ≤ 2kW
 Reel 18m P ≤ 2kW
 Enrouleur 18m P ≤ 7kW
 Reel 18m P ≤ 7kW