

180°

300°

INT

EXT



Description

- PMAM à rotation 180° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2.
 - Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
 - Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
 - Livré avec 2 supports standards pour fixation par boulonnage.
 - Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
 - Protection: système 3 couches.
 - Finition polyuréthane jaune RAL 1028.
 - Vitesse de levage maximum = 16 m/min.
 - Emballage sous film rétractable pour transport par camion, non compatible transport maritime.
-
- *Articulated wall jib crane, 180° rotation for arm 1 and 300° rotation for arm 2.*
 - *This type of jib crane cannot be motorized.*
 - *Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.*
 - *Delivered with standard brackets for attachment by bolting.*
 - *Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided).*
 - *Protection: 3-layer system*
 - *RAL 1028 yellow polyurethane finish.*
 - *Maximum hoisting speed = 16 m/min.*
 - *Packing under shrink film planned for transport by truck. Not suitable for sea freight.*

CMU Max capacity	Portée Span
Kg	m
50	2
50	3
50	4
50	5
80	2
80	3
80	4
80	5

CMU Max capacity	Portée Span
Kg	m
125	2
125	3
125	4
125	5
250	2
250	3
250	4
500	2
500	3
1000	2