

ALU INT EXT



Description

- Construction légère.
- Structure en aluminium (tête en acier pour les modèles 2 000 Kg et 3 000 Kg).
- Pieds télescopiques : montants aluminium réglables au pas de 150 mm.
- Liaison des pieds assurée par chaîne en acier galvanisé munie d'un mousqueton.
- Adapté à tout terrain : pieds articulés ayant deux positions pour sol dur et sol mou.
- Manutention et mise en place aisée dues à son faible poids.
- Emballage sur palette + film rétractable.

Description

- Light construction.
- System in aluminium (head in steel for model 2 000 Kg and 3 000 Kg).
- Telescopic feet : aluminium adjustable bracket with a pitch of 150 mm.
- Attachment of the feet by a galvanized chain with a snap hook.
- Suitable for all floor : articulated feet featuring two positions for hard or soft ground.
- Flexibility of movement due to its light weight.
- Packing on pallet + shrink film.

CMU Max capacity		Prix Prices	H min	H max	Poids Weight
		€	mm	mm	Kg
250	H1	682	1500	2486	8,9
250	H2	705	2440	3426	11,3
500	H1	726	1480	2466	13,5
500	H2	757	2420	3406	17,2
1000	H1	948	1430	2420	24,4
1000	H2	985	2351	3338	31
2000	H1	1567	2010	3000	45,4
2000	H2	1680	2950	3936	54
3000	H1	2015	2018	3004	63,7
3000	H2	2121	2953	3940	74,9

